



ACERO SUECO PALME S.A.P.I. de C.V.

HOJAS DE SIERRA CINTA BIMETÁLICAS

ECOFLEX® M42

- Para operaciones de taller simples.
- Para piezas de pequeñas y medianas dimensiones.
- Para perfiles y materiales sólidos.

Sierra cinta 523 ECOFLEX M42 (aprox. 68-69 HRC)

- Disponemos de un portafolios de productos para operaciones estándar y especiales.
- Fabricadas en acero aleado con excelentes propiedades en servicio permanente.
- M42 Material de corte con una resistencia al desgaste sobresaliente en aplicaciones convencionales.
- Elevada estabilidad del filo de corte gracias a su tratamiento térmico exclusivo.



Unidades de venta:

- Rollos de longitud fija de hasta 120 m. dependiendo del ancho de la cinta.
- Hojas de sierra cinta soldadas a medida.

Anchos de cinta:

De 6 a 100 mm.

Pasos de diente:

S.P.K.HV.VA

Formas de diente:

0,7-1,0 a 12-16 dientes por pulgada (dpp).

Dimensiones Ancho x Espesor		Paso de diente en dpp. SD						
mm	Pulgadas	2 - 3	3 - 4	4 - 6	5 - 8	6 - 10	8 - 12	10 - 14
13 x 0,65	1/2 x 0,025					S	S	S
20 x 0,90	3/4 x 0,035			K	S	S	S	S
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035		K	K	S	S	S	S
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042	K	K	K	S	S	S	
41 x 1,30	1 5/8 x 0,050	K	K	K				

S= Diente estándar.

K= Diente en garra.

Sierra cinta 523 ECOFLEX M42 NE (aprox. 68-69 HRC)

Dimensiones Ancho x Espesor		Paso de diente en dpp. Triscado extra amplio		
mm	Pulgadas	2	3	4
20 x 0,90	3/4 x 0,035		K	K
27 x 0,90	1 1/16 x 0,035	K	K	K
34 x 1,10	1 3/8 x 0,042		K	

K= Diente en garra.

