



PARA USOS INDUSTRIALES Y MARINOS · TIPOS 304 Y 316

CABLE DE ACERO INOXIDABLE

Cable de Acero Inoxidable

Construcciones 7×7, 7×19, 6×19 y 6×36

7×7

CONSTRUCCIÓN

7×19

CONSTRUCCIÓN

6×19

CONSTRUCCIÓN

6×36

CONSTRUCCIÓN

El **cable de acero inoxidable** Acero Sueco Palme está diseñado para usos industriales y marinos, donde se requiere alta resistencia a la corrosión combinada con resistencia mecánica. Se ofrece en construcciones **7×7**, **7×19**, **6×19** y **6×36**, en aceros inoxidables **tipo 304** y **tipo 316**, con distintos rangos de medida, peso por metro y resistencia a la ruptura para adaptarse a cada aplicación.

CONSTRUCCIÓN 7×7 · INOXIDABLE TIPO 304

MEDIDA	PESO APROX. (KG/M)	RUPTURA (T)
1/16"	0,011	0,220
3/32"	0,023	0,416
1/8"	0,041	0,796

CONSTRUCCIÓN 7×19 · INOXIDABLE TIPO 304

MEDIDA	PESO APROX. (KG/M)	RUPTURA (T)
3/32"	0,025	0,416
1/8"	0,042	0,796
5/32"	0,066	1,085
3/16"	0,096	1,672
1/4"	0,160	2,905
5/16"	0,256	4,068
3/8"	0,360	5,425

CONSTRUCCIÓN 7×19 · INOXIDABLE TIPO 316

MEDIDA	PESO APROX. (KG/M)	RUPTURA (T)
1/8"	0,042	0,755
3/16"	0,096	1,612
1/4"	0,160	2,655
5/16"	0,256	3,980
3/8"	0,360	5,320

CONSTRUCCIÓN 6×19 · INOXIDABLE TIPO 304

TORCIDO REGULAR DERECHO (AA)		
MEDIDA	PESO APROX. (KG/M)	RUPTURA (T)
7/16"	0,520	7,367
1/2"	0,690	10,305
9/16"	0,890	12,882
5/8"	1,10	15,820
3/4"	1,54	22,419

CONSTRUCCIÓN 6×36 · INOXIDABLE TIPO 304

TORCIDO REGULAR DERECHO (AA)		
MEDIDA	PESO APROX. (KG/M)	RUPTURA (T)
3/8"	0,360	5,424
7/16"	0,520	7,367
1/2"	0,690	10,305
9/16"	0,890	12,882
5/8"	1,100	15,820
3/4"	1,540	22,419
7/8"	2,100	30,058
1"	2,740	38,600

NOTAS

- Medidas expresadas por diámetro nominal en pulgadas.
- Peso aproximado en kilogramos por metro (kg/m).
- Resistencia a la ruptura expresada en toneladas (t).
- El tipo 316 ofrece mayor resistencia a la corrosión en ambientes marinos y químicos que el tipo 304.

CUANDO NECESITE ACERO, LLAME A PALME PRIMEROTEL. SIN COSTO
800 360 3400WEB
www.palme.mxCOTIZACIÓN
WhatsApp por sucursal