

ESLINGAS DE NYLON Y POLIESTER PALME (OJO - OJO)

Ojo-Ojo (EE) múltiples aplicaciones, pueden ser utilizadas en cualquier tipo de arreglo.
 Disponibles en tipo III con ojos planos y tipo IV con ojos torcidos (TH)

ANCHO DE ESLINGA	CODIGO	ANCHO OJO	LARGO OJO	CAPACIDADES DE CARGA EN kg		
				VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
1"	EE1-91	1"	9"	726,0	581,0	1 452,0
1"	EE2-91	1"	9"	1 452,0	1 162,0	2 904,0
1"	EE3-91	1"	9"	2 132,0	1 706,0	4 265,0
1"	EE4-91	1"	12"	2 813,0	2 250,0	5 626,0
2"	EE1-92	2"	9"	1 452,0	1 162,0	2 904,0
2"	EE2-92	2"	9"	2 904,0	2 323,0	5 808,0
2"	EE3-92	2"	12"	3 993,0	3 194,0	7 985,0
2"	EE4-92	2"	12"	4 991,0	3 993,0	9 982,0
3"	EE1-93	1.5"	9"	2 178,0	1 742,0	4 356,0
3"	EE2-93	1.5"	12"	3 993,0	3 194,0	7 985,0
3"	EE3-93	1.5"	12"	5 989,0	4 791,0	11 978,0
3"	EE4-93	1.5"	18"	7 260,0	5 808,0	14 519,0
4"	EE1-94	2"	12"	2 904,0	2 323,0	5 808,0
4"	EE2-94	2"	12"	5 084,0	4 065,0	10 163,0
4"	EE3-94	2"	18"	6 860,0	5 844,0	13 720,0
4"	EE4-94	2"	18"	8 984,0	7 184,0	17 967,0
6"	EE1-96	2"	14"	4 356,0	3 485,0	8 711,0
6"	EE2-96	2"	14"	7 486,0	5 989,0	14 973,0
6"	EE3-96	2"	20"	10 436,0	8 348,0	20 871,0
6"	EE4-96	2"	20"	13 521,0	10 817,0	27 042,0
8"	EE1-98	3"	18"	5 808,0	4 646,0	11 615,0
8"	EE2-98	3"	18"	9 982,0	7 985,0	19 964,0
8"	EE4-98	4"	24"	17 695,0	14 156,0	35 380,0
10"	EE1-910	4"	22"	7 260,0	5 808,0	14 519,0
10"	EE2-910	4"	22"	10 889,0	8 711,0	21 779,0
10"	EE4-910	5"	24"	21 779,0	17 423,0	43 557,0
12"	EE1-912	5"	26"	8 711,0	6 969,0	17 423,0
12"	EE2-912	5"	26"	12 976,0	10 381,0	25 953,0
12"	EE4-912	6"	32"	25 953,0	20 762,0	51 906,0

• Tipo III

(Ojos planos) muy populares para cualquier arreglo de aplicación

• Tipo IV

(Ojos torcidos) recomendables para aplicaciones de enlazado. favor de especificar HT despues del N° de serie.

Enlazada (C) en "U" (B) con accesorios, Tipo I y II con accesorios metálicos (S) (BS) en las terminales.

ESLINGAS PLANAS ENLAZADA Y TIPO EN "U"

ANCHO DE ESLINGA	NÚMERO DE SERIE		CAPACIDADES DE CARGA EN kg.		
	TIPO I	TIPO II	VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
2"	CS1-92	BS1-92	1 451,0	1 161,0	2 903,0
2"	CS2-92	BS2-92	2 540,0	2 032,0	5 080,0
3"	CS1-93	BS1-93	2 177,0	1 742,0	4 354,0
3"	CS2-93	BS2-93	3 810,0	3 048,0	7 620,0
4"	CS1-94	BS1-94	2 903,0	2 322,0	5 806,0
4"	CS2-94	BS2-94	5 080,0	4 064,0	10 160,0

TIPO I y TIPO II

• Tipo I

Pueden ser usadas en vertical enlazada y en "U"

• Tipo II

Es mejor opción en lugar de plana de ojos.
 Disponibles es tres y cuatro capas.

• Tipo II

Se recomienda utilizar solamente en aplicaciones vertical y en "U".