

ESLINGAS PLANAS SIN FIN

Las eslingas planas sin fin (EN), tipo V pueden ser utilizadas en casi cualquier tipo de aplicación. Los puntos de desgaste pueden ser alternados para incrementar la vida de la eslinga.

ANCHO DE FIBRA	CÓDIGO	EXTREMO REDUCIDO		CAPACIDADES DE CARGA EN kg		
		ANCHO	LARGO	VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
1"	EN1-91	-	-	1 451,0	1 161,0	2 903,0
1"	EN2-91	-	-	2 903,0	2 322,0	5 806,0
1"	EN3-91	-	-	3 992,0	3 193,0	7 983,0
2"	EN1-92	1"	12"	2 903,0	2 322,0	5 806,0
2"	EN2-92	1"	12"	5 625,0	4 500,0	11 249,0
2"	EN3-92	-	-	7 484,0	5 987,0	14 969,0
3"	EN1-93	1 1/2"	12"	4 082,0	3 266,0	8 165,0
3"	EN2-93	1 1/2"	12"	7 711,0	6 169,0	15 422,0
3"	EN3-93	-	-	11 204,0	8 963,0	22 407,0
4"	EN1-94	1 1/2"	12"	5 443,0	4 354,0	10 886,0
4"	EN2-94	2"	12"	9 979,0	7 983,0	19 958,0
4"	EN3-94	-	-	14 515,0	11 612,0	29 030,0
6"	EN1-96	2"	24"	7 983,0	6 387,0	15 966,0
6"	EN2-96	3"	24"	14 742,0	11 793,0	29 483,0
6"	EN3-96	-	-	20 775,0	16 620,0	41 549,0
8"	EN1-98	3"	24"	9 979,0	7 983,0	19 958,0
8"	EN2-98	4"	24"	18 144,0	14 515,0	36 287,0
10"	EN1-910	4"	24"	11 567,0	9 253,0	23 133,0
10"	EN2-910	5"	24"	21 319,0	17 055,0	42 638,0
12"	EN1-912	5"	28"	12 791,0	10 233,0	25 583,0
12"	EN2-912	6"	28"	22 680,0	18 144,0	45 359,0




Tipo V
Múltiples aplicaciones. Disponibles con extremos reducidos.

ESLINGAS PLANAS SENCILLAS Y MÚLTIPLES


ANCHO DE FIBRA	CÓDIGO	NÚMERO DE CAPAS	NUMERO DE BRAZOS	CAPACIDADES DE CARGA EN kg			
				90°	60°	45°	30°
1"	EE1-91S	1	Sencilla	726,0	590,0	499,0	363,0
1"	EE1-91D	1	Doble	1 451,0	1 225,0	998,0	726,0
1"	EE1-91T	1	Triple	2 177,0	1 860,0	1 497,0	1 089,0
1"	EE1-91Q	1	Cuadruple	2 903,0	2 495,0	2 041,0	1 451,0
1"	EE2-91S	2	Sencilla	1 361,0	1 134,0	953,0	0 680,0
1"	EE2-91D	2	Doble	2 722,0	2 313,0	1 905,0	1 361,0
1"	EE2-91T	2	Triple	4 082,0	3 493,0	2 858,0	2 041,0
1"	EE2-91Q	2	Cuadruple	5 443,0	4 672,0	3 810,0	2 722,0
2"	EE1-92S	1	Sencilla	1 361,0	1 134,0	953,0	0 680,0
2"	EE1-92D	1	Doble	2 722,0	2 313,0	1 905,0	1 361,0
2"	EE1-92T	1	Triple	4 082,0	3 493,0	2 858,0	2 041,0
2"	EE1-92Q	1	Cuadruple	5 443,0	4 672,0	3 810,0	2 722,0
2"	EE2-92S	2	Sencilla	2 722,0	2 313,0	1 905,0	1 361,0
2"	EE2-92D	2	Doble	5 443,0	4 672,0	3 810,0	2 722,0
2"	EE2-92T	2	Triple	8 165,0	7 031,0	5 761,0	4 082,0
2"	EE2-92Q	2	Cuadruple	10 886,0	9 389,0	7 666,0	5 443,0




SOS
Sencilla



DOS
Doble



TOS
Triple



QOE
Cuádruple