


Eslabón conector Link Alloy

Wearalloy® 1000 · Conector para conjuntos de cadena

Eslabón conector Link Alloy Wearalloy 1000. Las dimensiones A-E corresponden al conector mostrado; debe seleccionarse junto con el tamaño y grado de la cadena.¹



Esquema reproducido del catálogo; dimensiones según tabla.¹

Carga de trabajo y dimensiones¹

Medida in	Medida mm	Trabajo kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso kg
9/32	7,1	P/C	7,9	49,2	15,8	17,0	19,0	0,113
5/16	7,9	1 997	8,7	69,8	22,2	23,0	20,6	0,249
3/8	9,5	P/C	11,9	76,2	25,4	23,8	25,4	0,340
1/2	12,7	P/C	15,8	85,7	31,7	32,9	28,5	0,680
5/8	15,8	P/C	19,8	103,9	38,8	40,0	34,1	1,156
3/4	19,0	P/C	23,0	119,8	43,6	46,8	41,2	1,882
7/8	22,2	15 526	26,9	133,3	50,8	56,3	45,0	2,608
1	25,4	23 653	30,9	146,0	55,5	66,6	60,3	3,900

Criterios de selección y límites

- El catálogo marca varias capacidades con asterisco sin explicar su alcance. En esas filas la carga se muestra P/C, por confirmar, en lugar de interpretarla como una capacidad incondicional.¹
- No retirar o reinterpretar marcas de identificación para hacer compatibles componentes distintos.¹

¹ Referencia técnica: <https://www.palme.mx/wp-content/uploads/2026/08/eslabon-conector-link-alloy.pdf>