


Eslabón maestro oblongo

Wearalloy® 1000 · Dimensiones D, L y W

Eslabón maestro oblongo para conjuntos de cadena. Se separan diámetro de material D, largo interior L y ancho interior W, además de la carga de trabajo publicada.¹



Esquema reproducido del catálogo; dimensiones según tabla.¹

Dimensiones y carga de trabajo¹

D in	D mm	Trabajo kg	Interior L mm	Interior W mm	Peso kg
1/2	12,7	1 859	127	57	0,320
5/8	15,8	2 494	152	76	0,725
3/4	19,0	3 900	152	76	0,997
1	P/C	9 208	203	101	2,268
1 1/4	31,7	13 290	228	127	4,762
1 1/2	38,1	18 098	279	152	7,484
1 3/4	44,4	23 632	304	171	12,791
2	50,8	36 923	355	190	16,783
2 1/4	57,1	45 087	406	203	24,040
2 1/2	63,5	55 679	431	215	31,298
2 3/4	69,8	67 359	457	254	43,999
3	76,2	86 184	508	266	61,689
3 1/2	88,9	105 462	558	304	89,812
4	101,6	124 830	609	355	116,575

Criterios de selección y límites

- P/C significa por confirmar. En la fila de 1 pulgada, el documento original imprime 2,4 mm; esa equivalencia es inconsistente y no se presenta como medida confirmada.¹
- La apertura interior debe ser compatible con los componentes de conexión del ensamble.¹

¹ Referencia técnica: <https://www.palme.mx/wp-content/uploads/2026/08/eslabon-maestro-oblongo.pdf>