


Gancho Clevis tipo Grab

Grado 43 · Trabacadena para sujeción

Gancho Clevis tipo Grab Grado 43 para seleccionar por medida, dimensiones y compatibilidad con la cadena. Es un producto distinto del Grab Wearalloy 1000.¹



Esquema reproducido del catálogo; dimensiones según tabla.¹

Restricción de uso

No seleccionar componentes Grado 43 para izaje suspendido. Confirma el uso autorizado en las instrucciones del fabricante del conjunto.²

Carga de trabajo y dimensiones¹

Medida in	Medida mm	Trabajo kg	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso kg
1/4	6,3	1 179,0	9	9	8	49	0,195
5/16	7,9	1 769,0	11	11	10	60	0,326
3/8	9,5	2 449,0	14	11	12	66	0,521
1/2	12,7	4 173,0	17	16	16	88	1,065
5/8	15,8	5 216,0	20	16	20	106	1,859

Criterios de selección y límites

- No igualar grados o capacidades por su parecido visual.¹
- Conserva la medida y la identificación del accesorio en la cotización y en la documentación de suministro.¹

¹ Referencia técnica: <https://www.palme.mx/wp-content/uploads/2026/08/gancho-clevis-tipo-grab-G43.pdf>

² Referencia de seguridad: https://www.mecampbell.com/media/pdf/CMCKCOE00716_10_154.pdf