


Gancho Clevis tipo Sling

Grado 43 · Sujeción, no izaje suspendido

Gancho Clevis tipo Sling Grado 43. Se conserva la tabla dimensional y de carga de trabajo del catálogo; la palabra Sling del nombre no autoriza su uso para izaje suspendido.¹



Esquema reproducido del catálogo; dimensiones según tabla.¹

Restricción de uso

Los ganchos Grado 43 se deben tratar como accesorios de sujeción, no como sustitutos de componentes aptos para izaje suspendido. Verifica la identificación e instrucciones del fabricante.²

Carga de trabajo y dimensiones¹

Medida in	Medida mm	Trabajo kg	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso kg
1/4	6,3	884,0	9	9	22	65	0,263
5/16	7,9	1 304,0	11	11	25	70	0,390
3/8	9,5	1 814,0	14	11	32	82	0,635
1/2	12,7	2 948,0	16	14	35	90	0,997

Criterios de selección y límites

- No confundir Grado 43 con Wearalloy 1000.¹
- La carga de trabajo publicada no elimina las restricciones del tipo de accesorio.¹

¹ Referencia técnica: <https://www.palme.mx/wp-content/uploads/2026/08/gancho-clevis-tipo-sling-g43.pdf>

² Referencia de seguridad: https://www.mecampbell.com/media/pdf/CMCKCOE00716_10_154.pdf