


Gancho de ojo

Versiones de acero al carbón y aleado

La tabla distingue capacidad de carga para acero al carbón y para acero aleado. Esas columnas no representan dos capacidades seleccionables para un mismo gancho sin identificar su material.¹



Esquema reproducido del catálogo; dimensiones según tabla.¹

Capacidades por material¹

Fila	Carbón (t)	Aleado (t)	Peso kg
1	0,75	1,0	0,272
2	1,0	1,5	0,371
3	1,5	2,0	0,653
4	2,0	3,0	0,879
5	3,0	4,5	1,787
6	5,0	7,0	3,515
7	7,5	11,0	5,896

Dimensiones aproximadas A-E (pulgadas)¹

Fila	A	B	C	D	E
1	1 1/2	3/4	3/8	7/8	5/8
2	1 3/4	7/8	7/16	1	11/16
3	2	1 1/8	7/16	1 3/16	13/16
4	2 3/8	1 1/4	5/8	1 3/8	15/16
5	3	1 9/16	11/16	1 5/8	1 3/16
6	3 13/16	2	7/8	2 1/16	1 1/2
7	4 11/16	2 7/16	1 1/8	2 5/8	1 5/8

¹ Referencia técnica: <https://www.palme.mx/wp-content/uploads/2026/08/gancho-de-ojo.pdf>



Dimensiones aproximadas F-K (pulgadas)¹

Fila	F	G	H	J	K
1	15/16	2 7/8	3/4	4 3/8	3 1/4
2	1 1/16	3 1/8	13/16	4 7/8	3 5/8
3	1 1/16	3 1/2	1	5 1/2	4 1/8
4	1 1/4	3 15/16	1 3/16	6 5/16	4 9/16
5	1 1/2	5	1 1/2	7 15/16	5 3/4
6	1 7/8	6 1/4	1 3/4	10	7 3/8
7	2 1/4	7 9/16	2 1/4	12 7/16	9 1/16

Criterios de selección y límites

- Las dimensiones A-K se expresan en pulgadas y corresponden al esquema del catálogo.¹
- Las dos tablas siguientes se relacionan por su número de fila; conserva el material y las dimensiones de la misma fila al consultar.¹

¹ Referencia técnica: <https://www.palme.mx/wp-content/uploads/2026/08/gancho-de-ojo.pdf>