


Grapas maleables

Perros para cable · Exclusivamente sujeción

Grapas maleables para sujeción de cable de acero. Las dimensiones A–G son referencias del catálogo; no se deben tratar como equivalentes a grapas forjadas.¹



Esquema reproducido del catálogo; dimensiones según tabla.¹

Restricción de uso

Estas grapas no deben utilizarse para levantamiento de carga. Su uso es exclusivamente de sujeción, como indica el catálogo Palme.¹

Dimensiones aproximadas (pulgadas)¹

Cable in	A	B	C	D	E	F	G
1/16	5/32	11/16	P/C	3/8	3/8	7/16	11/16
1/8	3/16	13/16	1/2	1/2	1/2	9/16	15/16
3/16	1/4	15/16	9/16	9/16	9/16	5/8	1 1/16
1/4	5/16	1 3/16	3/4	3/4	11/16	3/4	15/16
5/16	5/16	1 5/16	7/8	3/4	3/4	3/4	1 7/16
3/8	3/8	1 5/8	1	7/8	7/8	7/8	1 5/8
7/16	7/16	2	1 3/16	1 1/16	1	1	1 7/8
1/2	7/16	2	1 3/16	1 1/16	1	1 1/16	1 7/8
9/16	1/2	2 5/16	1 3/8	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2 1/8
5/8	1/2	2 5/16	1 3/8	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2 1/8
3/4	9/16	2 9/16	1 9/16	1 5/16	1 7/16	1 9/16	2 3/8
7/8	11/16	3 1/16	1 13/16	1 5/8	1 3/4	1 13/16	2 7/8
1	11/16	3 7/16	2	1 7/8	2 1/16	2	3
1 1/8	3/4	4	2 3/4	2	2 3/16	2	3 3/8

¹ Referencia técnica: <https://www.palme.mx/wp-content/uploads/2026/08/grapas-maleables.pdf>



Criterios de selección y límites

- No utilizar para fabricar eslingas de izaje.¹
- P/C significa por confirmar: la dimensión C de 1/16 de pulgada figura con un valor atípico en el original. Se solicita plano del fabricante en lugar de asumir una corrección.¹

¹ Referencia técnica: <https://www.palme.mx/wp-content/uploads/2026/08/grapas-maleables.pdf>